

Calprene® 487

SBS	دسته بندی	Dynasol Elastomers	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Calprene 487 یک کوپلیمر ترموپلاستیک 45/55 بوتادین/استایرن است که در محلول پلیمریزه شده است. دارای ساختار شعاعی است و با 40 phr روغن پارافینی توسعه یافته است. این محصول به شکل گرانول ارائه می شود و دارای خواص جریان بسیار مناسبی برای ترکیب مقالاتی است که برای تزریق در نظر گرفته شده اند. کاربردها: کفش لباس ورزشی کالاهای لاستیکی مکانیکی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
ویژگی‌ها	ساختار پلیمر شاخه‌ای کوپلیمر جریان خوب	- - -	- - -
کاربردها	ترکیب	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1238	-	g/10 min 14	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
-	-	phr 40.0	نوع روغن
ASTM D5667	-	%	محتوای خاکستر
ASTM D1925	-	2.0	رنگ
ASTM D5774	-	% 29	روغن
ASTM D5775	-	% 55	محتوای استایرن
ASTM D5668	-	% 0.40	مواد فرار
ASTM D2240	-	88	سختی دورومتر

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
DIN 53516	-	mm ³ 140	سایش (Abrasion)

سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	%	مواد نامحلول

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.