

Calprene® 500

SBS	دسته بندی	Dynasol Elastomers	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Calprene 500 یک کوپلیمر ترموپلاستیک 70/30 بوتادین/استایرن است که در محلول پلیمریزه شده و دارای ساختار خطی است. این محصول به شکل گرانول ارائه می شود و به دلیل شفافیت، خواص نوری بسیار خوبی دارد. این محصول با یک سیستم آنتی اکسیدان غیر لکه دار تثبیت شده است که برای استفاده در کاربردهای تماس با مواد غذایی مورد تایید FDA است و اساساً بدون ژل با رنگ بسیار شفاف است. C-500 در فرمولاسیون چسب، در فرمولاسیون زیره کفش تزریقی ترموپلاستیک و ترکیبات شفاف استفاده می شود. کاربردها: اصلاح پلاستیک چسب ها کفش

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی اکسیدان	-	-
ویژگی ها	آنتی اکسیدان	-	-
	کوپلیمر	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	ساختار پلیمر خطی	-	-
	ژل پایین	-	-
اپتیکال ها	-	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
کاربردها	چسبها کفشها تغییر شکل پلاستیک	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA تماس با مواد غذایی، رتبه‌بندی نامشخص	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	پلتها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 5.0	-	ASTM D1238
محتوای خاکستر	%	-	ASTM D5667
رنگ	3.0	-	ASTM D1925
ویسکوزیته محلول	Pa·s 1.1	-	-
محتوای استایرن	% 30	-	ASTM D5775
مواد فرار	% 0.40	-	ASTM D5668
سختی دورومتر	68	-	ASTM D2240

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
سایش (Abrasion)	mm ³ 70	-	DIN 53516

سایر	ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
مواد نامحلول	%	-	-	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.