

Calprene® 540

SBS	دسته بندی	Dynasol Elastomers	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Calprene 540 یک کوپلیمر ترموپلاستیک بوتادین/استایرن 60/40 است که در محلول پلیمریزه شده و دارای ساختار خطی می‌باشد. این محصول به صورت پلت ارائه می‌شود و به دلیل شفافیت خود دارای خواص نوری عالی است. این محصول با یک سیستم آنتی‌اکسیدان غیر لکه‌زا که توسط FDA برای استفاده در کاربردهای تماس با غذا تأیید شده است، تثبیت شده و اساساً بدون ژل و با رنگ بسیار شفاف است. C-540 در فرمولاسیون چسب، در فرمولاسیون‌های کفی تزریقی ترموپلاستیک و ترکیبات شفاف استفاده می‌شود. کاربردها: اصلاح پلاستیک، چسب‌ها، کفش‌سازی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	کوپلیمر	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	ساختار پلیمر خطی	-	-
	ژل پایین اپتیکال‌ها	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
کاربردها	چسبها کفشها تغییر شکل پلاستیک قطعات شفاف	- - - -	- - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA تماس با مواد غذایی، رتبه‌بندی نامشخص	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	پلتها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 5.0	-	ASTM D1238
محتوای خاکستر	%	-	ASTM D5667
رنگ	3.0	-	ASTM D1925
ویسکوزیته محلول	mPa·s 600	cP 600.0	-
محتوای استایرن	% 40	-	ASTM D5775
مواد فرار	% 0.40	-	ASTM D5668
سختی دورومتر	90	-	ASTM D2240

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
سایش (Abrasion)	mm ³ 100	-	DIN 53516

سایر	ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
مواد نامحلول	%	-	-	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.