Ebalta AH 100 / TGS

تولیدکننده	Ebalta Kunststoff GmbH	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ebalta AH 100 یک رزین اپوکسی بسیار نازک و بدون پرکننده است که می‌تواند با سخت‌کننده‌های مختلف استفاده شود. بسته به کاربرد، سخت‌کننده مناسب می‌تواند با رزین AH 100 مخلوط شود. سخت‌کننده سریع TGS برای لایه‌های نازک و پرکردن‌های کم‌حجم استفاده می‌شود. کاربردها: لایه‌های نازک، پرکردن‌های کم‌حجم، رزین چسباننده برای پرکننده‌ها. ویژگی‌ها: بدون پرکننده، سخت شدن سریع.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پخت سریع عمومی	- -	- -
کاربردها	لمینت عمومی چسباندن	- - -	- - -
شکل ظاهری	شفاف - کمی زرد	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر		-	ISO 7619

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	MPa	-	ISO 178
تنش خمشی	MPa	-	ISO 178
تنش فشاری	MPa	-	ISO 604
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	kJ/m²	-	ISO 179

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای Martens	C°	-	DIN 53458

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 20	- - -	- - -
چگالی	g/cm³	-	-
ویسکوزیته	Pa·s	-	-
زمان پخت	hr	-	-
زمان کاربری (Pot Life)	min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.