Ebalta GH 706 / GL

تولیدکننده	Ebalta Kunststoff GmbH	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	فیلر (پرکننده)	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ebalta GH 706/GL یک رزین اپوکسی دو جزئی با قابلیت ریختن خوب است که در دمای اتاق سخت می‌شود و می‌توان آن را تا ضخامت 40 - 50 میلی‌متر ریخت. رزین GH 706 حاوی پرکننده‌های سخت بسیار ریز است و با سخت‌کننده GL دارای سطحی بسیار سخت و مقاوم در برابر سایش با استحکام فشاری بالا و ساختار بسیار ریز است. ebalta GH 706 نسخه قابل ریختن از ژل‌کوت بسیار سخت OH 6-1 است. کاربردها الگوهای ریخته‌گری، جعبه‌های هسته، مدل‌های کاور ویژگی‌ها مقاوم در برابر سایش، ساختار ریز، استحکام فشاری خوب، بسیار سخت، مقاوم در برابر سایش، به خوبی قابل ریختن، قابل ریختن تا 30 میلی‌متر

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	پرکننده	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت فشاری خوب مقاومت خوب در برابر سایش مقاومت خوب در برابر سایش سختی بالا	- - - -	- - - -
شکل ظاهری	آبی	-	-
روش فرآیند	ریخته‌گری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر		-	ISO 7619

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	MPa	-	ISO 178
تنش خمشی	MPa	-	ISO 178
تنش فشاری	MPa	-	ISO 604
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	kJ/m²	-	ISO 179

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	C°	-	ISO 75-2/B
CLTE	6.0E-5 cm/cm/°C	-	DIN 53752

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست		-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100	-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 10	-	-
نامشخص		-	-
چگالی	g/cm³	-	-
ویسکوزیته	Pa·s	-	-
زمان پخت	hr	-	-
زمان کاربری (Pot Life)	min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.