Ebalta GM 708 / PUR 4

تولیدکننده	Ebalta Kunststoff GmbH	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

GM 708 یک ترکیب ریختگی پلی‌اورتان دو جزئی با کیفیت بالا و تقریباً بدون بو است که هیچ پرکننده‌ای ندارد. پرکننده تنها زمانی که هر دو جزء مخلوط می‌شوند، اضافه می‌شود. عمر مفید طولانی‌تر از 45 دقیقه امکان ریختن قطعات بزرگ را فراهم می‌کند. بسته به کاربرد، می‌توان از پرکننده‌های خشک مختلف استفاده کرد. برای به دست آوردن خواص بهینه، به ویژه انقباض کم، ما محتوای پرکننده بالا را توصیه می‌کنیم. کاربردها فرم‌دهی ورق فلزی الگوهای ریخته‌گری منفی‌ها خواص بدون پرکننده سخت شدن کند

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	بوی کم تا هیچ	-	-
شکل ظاهری	قهوه‌ای	-	-
روش فرآیند	ریخته‌گری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست

ISO 7619

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر		-	

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa	-	ISO 527-2
کرنش کششی	%	-	ISO 527-2
مدول خمشی	MPa	-	ISO 178
تنش خمشی	MPa	-	ISO 178
تنش فشاری	MPa	-	ISO 604
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	kJ/m²	-	ISO 179

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	C°	-	ISO 75-2/B
CLTE	1.1E-4 cm/cm/°C	-	DIN 53752

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست		-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100	-	-
	نسبت مخلوط به وزن: ۷۵	-	-
نامشخص		-	-
چگالی	g/cm³	-	-
ویسکوزیته	Pa·s	-	-
زمان پخت	hr	-	-

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان کاربری (Pot Life)	min	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.