Ebalta GM 984-1 / Comp. A+B

تولیدکننده	Ebalta Kunststoff GmbH	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

این محصول یک سیستم پلی‌اورتان است. GM 984-1 Comp. B (آمین) ممکن است تحت تأثیر تغییرات رنگی ناشی از مواد اولیه قرار گیرد، اما این تغییرات رنگی تأثیری بر کیفیت و خواص محصول ندارد. ماده پس از سخت شدن پایدار در برابر UV نیست و به تدریج تیره می‌شود. با این حال، طبق تجربه ما، تغییر رنگ تأثیری بر قابلیت استفاده آن ندارد. خواص نهایی فیزیکی پس از 7 روز سخت شدن در دمای اتاق یا پس از سخت شدن پس از 8 ساعت در دمای 80 درجه سانتی‌گراد به دست می‌آید. به عنوان چسبنده روی حمایت آلومینیومی، ما خمیر پیوندی PU KP 8 را توصیه می‌کنیم.
کاربردها جعبه‌های هسته ابزارها خواص غیر سمی طبق مقررات مواد خطرناک سختی شوره D حدود 65 الاستومر سخت بسیار خوب قابل ریختن بدون فاز شکنندگی بسیار مقاوم در برابر سایش

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر سایش غیر سمی	- -	- -
شکل ظاهری	نارنجی	-	-
روش فرآیند	ریخته‌گری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر		-	ISO 7619

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa	-	ISO 527-2
کرنش کششی	%	-	ISO 527-2
مدول خمشی	MPa	-	ISO 178
تنش خمشی	MPa	-	ISO 178
مقاومت سایش Taber	17.0 mg	-	Internal method
کرنش خمشی در استحکام خمشی	%	-	ISO 178

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست		-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100	-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 130	-	-
نامشخص		-	-
چگالی	g/cm³	-	-
ویسکوزیته	Pa·s	-	-
زمان پخت	hr	-	-
زمان کاربری (Pot Life)	min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.