Ebalta GM 986-1 / Comp. A+B

تولیدکننده	Ebalta Kunststoff GmbH	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

GM 986-1 Comp. B (آمین) می تواند به دلیل مواد اولیه در معرض تغییرات رنگ قرار گیرد، اما این تغییرات رنگ هیچ تاثیری بر کیفیت و خواص محصول ندارد. این ماده برای کارخانه های قالب گیری با فشار بالا با فشار قالب گیری بالا و مقاومت در برابر دما مناسب است. برای استفاده در دمای 60 درجه سانتیگراد، سختی شور D بین 60-62 است! ماده پس از پخت در برابر اشعه ماوراء بنفش مقاوم نیست و به تدریج تیره می شود. با این حال، طبق تجربه ما، تغییر رنگ تاثیری بر قابلیت استفاده آن ندارد. به عنوان عامل اتصال روی تکیه گاه آلومینیومی، خمیر اتصال PU ما KP 8 را توصیه می کنیم. این ماده در دماهای بالا نیز از نظر ابعادی پایدار است. در دمای قالب تقریباً 60 درجه سانتیگراد، سختی شور D 62-64 همچنان به دست خواهد آمد. کاربردها الگوهای ریخته گری صفحات الگو فیکسچرها خواص غیر سمی مطابق با مقررات مواد خطرناک سختی شور D تقریباً 70 از نظر ابعادی در دماهای بالا پایدار انعطاف پذیر سخت به خوبی قابل ریخته گری مقاوم در برابر سایش

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پایداری ابعادی خوب	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	غیر سمی	-	-
شکل ظاهری	زرد	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	ریخته‌گری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر		-	ISO 7619

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa	-	ISO 527-2
کرنش کششی	%	-	ISO 527-2
مدول خمشی	MPa	-	ISO 178
تنش خمشی	MPa	-	ISO 178
کرنش خمشی در استحکام خمشی	%	-	ISO 178

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست		-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100	-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 26	-	-
نامشخص		-	-
چگالی	g/cm³	-	-
ویسکوزیته	Pa·s	-	-
زمان پخت	hr	-	-
زمان کاربری (Pot Life)	min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.