Egyeuroptene PP 5525

تولیدکننده	Egyptian European Company	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Egyeuroptene PP 5525 پلی پروپیلن بهبود یافته، هموپلیمر است. مناسب برای کاربردهای اکستروژن. این ماده با یک بسته تثبیت‌کننده ضد گازپاشی فرموله شده است. PP 5525 برای تولید فیلامنت‌های پیوسته (CF)، فیلامنت‌های پیوسته عمده (BCF) و الیاف استیپل با دانه ریز طراحی شده است. کاربردهای معمول شامل فرش و غیر بافته است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	ضد کمرنگ شدن گاز	-	-
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر محو شدن گاز قابلیت پردازش خوب هموپلیمر	- - -	- - -
کاربردها	الیاف نخ	- -	- -
روش فرآیند	فیلامنت/ریسندگی پیوسته اکستروژن	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	25 g/10 min	-	ISO 1133
نرخ جریان حجمی مذاب (MVR)	34.0 cm³/10min	-	ISO 1133

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1500 MPa	217557.0 psi	ISO 527-2

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	97.0 C°	206.6 F°	ISO 75-2/B
دمای نرم‌شوندگی Vicat		-	-
	153 C°	307.4 F°	ISO 306/A50
	92.0 C°	197.6 F°	ISO 306/B50

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.