

# ANYPOL SE-1600

PS (GPPS)	دسته بندی	& SH Energy Chemical	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

رزین ANYPOL EPS یک دانه قابل انبساط است که حاوی یک عامل پفزا است. با توجه به کاربردها، به درجه خود خاموش شونده و درجه مصارف عمومی تقسیم می شود و رزین ANYPOL EPS یک محصول سازگار با محیط زیست است که امکان برآورده کردن فوری نیازهای مشتری برای گریدهای ویژه وجود دارد زیرا فناوری تولید رزین ANYPOL EPS توسط تحقیق و توسعه خودمان توسعه یافته است. خواص: زمان پیرسازی کوتاه، فرآیند قالب گیری خوب، زمان چرخه کوتاه و همجوشی خوب، هدایت حرارتی کم و استحکام خوب

## مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
افزودنی	عامل دمش	-	-
ویژگی ها	قابل گسترش	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	مقاومت خوب	-	-
	خود خاموش شونده	-	-
	هدایت حرارتی	-	-
کاربردها	عایق	-	-
رتبه بندی های استاندارد	UL 94	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	0.0130 to 0.0170 g/cm <sup>3</sup>	-	-

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
اندازه دانه (Bead Size)	1.18 to 1.60 mm	0.04646 - 0.06299 in	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای		& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd	
Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China		آدرس:	
sales@su-jiao.com		ایمیل:	
www.polymersdata.com		وبسایت:	
+86-134-2475-5533		همراه:	
		مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)	

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.