

ANYPOL SE-1600P

PS (GPPS)	دسته بندی	& SH Energy Chemical	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

رزین ANYPOL EPS یک دانه قابل انبساط است که حاوی یک عامل پفزا است. با توجه به کاربردها، به درجه خود خاموش‌شونده و درجه مصارف عمومی تقسیم می‌شود و رزین ANYPOL EPS یک محصول سازگار با محیط زیست است که امکان برآورده کردن فوری نیازهای مشتری برای گریدهای ویژه وجود دارد زیرا فناوری تولید رزین ANYPOL EPS توسط تحقیق و توسعه خودمان توسعه یافته است. خواص: زمان پیرسازی کوتاه، فرآیند قالب‌گیری خوب، زمان چرخه کوتاه و همجوشی خوب، هدایت حرارتی کم و استحکام خوب

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
افزودنی	عامل دمش	-	-
ویژگی‌ها	قابل گسترش قابلیت پردازش خوب مقاومت خوب خود خاموش‌شونده هدایت حرارتی	- - - - -	- - - - -
کاربردها	عایق بسته‌بندی	- -	- -

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	0.0130 to 0.0170 g/cm ³	-	-

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
اندازه دانه (Bead Size)	1.18 to 1.60 mm	0.04646 - 0.06299 in	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای		& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd	
Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China		آدرس:	
sales@su-jiao.com		ایمیل:	
www.polymersdata.com		وبسایت:	
+86-134-2475-5533		همراه:	
		مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)	

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.