

# ANYPOL SE-160LL

PS (GPPS)	دسته بندی	& SH Energy Chemical	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

رزین ANYPOL EPS یک دانه قابل انبساط است که حاوی یک عامل پفزا است. با توجه به کاربردها، به درجه خود خاموش شونده و درجه مصرف عمومی تقسیم می شود و رزین ANYPOL EPS یک محصول سازگار با محیط زیست است که می توان بلافاصله الزامات مشتری را برای گریدهای ویژه برآورده کرد زیرا فناوری تولید رزین ANYPOL EPS توسط تحقیق و توسعه خودمان توسعه یافته است. این استاندارد UL آمریکایی (UL94HF-1)، استاندارد بازدارنده شعله را به عنوان EPS خود خاموش شونده، صمیمی با محیط زیست و آینده نگر مناسب برای پانل صفحه عایق و مواد بسته بندی جاذب ضربه که دارای محتوای عامل پفزا کمتر از 5٪ و نسبت و سرعت انبساط خوب است، به دست آورد. خواص: زمان پیر شدن کوتاه فرآیند قالب گیری خوب زمان چرخه کوتاه و همجوشی خوب رسانایی حرارتی کم و استحکام خوب

## مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
افزودنی	عامل دمش (> 5%)	-	-
ویژگی‌ها	قابل گسترش	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	مقاومت خوب	-	-
	خود خاموش شونده	-	-
	هدایت حرارتی	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
کاربردها	عایق بسته بندی	- -	- -
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	0.0150 to 0.0200 g/cm <sup>3</sup>	-	-
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
اندازه دانه (Bead Size)	1.18 to 1.60 mm	0.04646 - 0.06299 in	-

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.