

ANYPOL SE-2500P

PS (GPPS)	دسته بندی	& SH Energy Chemical	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

رزین ANYPOL EPS یک دانه قابل انبساط است که حاوی یک عامل پف زا است. با توجه به کاربردها، به درجه خود خاموش شونده و درجه مصرف عمومی تقسیم می شود و رزین ANYPOL EPS یک محصول سازگار با محیط زیست است که می توان بلافاصله الزامات مشتری را برای گریدهای خاص برآورده کرد، زیرا فناوری تولید رزین ANYPOL EPS توسط تحقیق و توسعه خودمان توسعه یافته است. خواص: زمان کهنگی کوتاه، فرآیند قالب گیری خوب، زمان چرخه کوتاه و همجوشی خوب، هدایت حرارتی کم و استحکام خوب

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	عامل دمش	-	-
ویژگی‌ها	قابل گسترش قابلیت پردازش خوب مقاومت خوب خود خاموش شونده هدایت حرارتی	- - - - -	- - - - -
کاربردها	عایق بسته بندی	- -	- -

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	0.0150 to 0.0250 g/cm ³	-	-

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
اندازه دانه (Bead Size)	680.0 to 900.0 μm	26.77 - 35.43 mil	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای		& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd	
Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China		آدرس:	
sales@su-jiao.com		مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)	
www.polymersdata.com		ایمیل:	
+86-134-2475-5533		وبسایت:	
		همراه:	

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.