

ANYPOL SE-300LL

PS (GPPS)	دسته بندی	& SH Energy Chemical	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

رزین ANYPOL EPS یک دانه قابل انبساط است که حاوی یک عامل پف زا است. با توجه به کاربردها، به درجه خود خاموش شونده و درجه مصرف عمومی تقسیم می شود و رزین ANYPOL EPS یک محصول سازگار با محیط زیست است که می توان بلافاصله الزامات مشتری را برای گریدهای خاص برآورده کرد، زیرا فناوری تولید رزین ANYPOL EPS توسط تحقیق و توسعه خودمان توسعه یافته است. این محصول استاندارد UL آمریکایی (UL94HF-1)، استاندارد بازدارنده شعله را به عنوان EPS خود خاموش شونده، صمیمی با محیط زیست و آینده نگر مناسب برای پانل صفحه عایق و مواد بسته بندی جاذب ضربه که دارای محتوای عامل پف زا کمتر از 5٪ و نسبت و سرعت انبساط خوب است، به دست آورده است. خواص: زمان کهنگی کوتاه، فرآیند قالب گیری خوب، زمان چرخه کوتاه و همجوشی خوب، هدایت حرارتی کم و استحکام خوب

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
افزودنی	عامل دمش (> 5%)	-	-
ویژگی‌ها	قابل گسترش	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	مقاومت خوب	-	-
	خود خاموش شونده	-	-
	هدایت حرارتی	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
کاربردها	عایق بسته بندی	- -	- -
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	to 0.0400 g/cm ³ 0.0250	-	-
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
اندازه دانه (Bead Size)	to 680.0 μm 500.0	mil 26.77 - 19.69	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای		Shanghai Susheng Import & Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd	
Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China		آدرس:	
sales@su-jiao.com		ایمیل:	
www.polymersdata.com		وبسایت:	
+86-134-2475-5533		همراه:	
		مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)	

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.