# Deco-Coat™ DC-2501R

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | .Epoxies, Etc | **دسته بندی** | Epoxy |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Deco-Coat 2501 Resin یک رزین اپوکسی دو جزئی براق است که یک پوشش سخت شبیه مینا ایجاد می کند. این پوشش همه کاره یک رزین مایع است که استفاده از آن ایمن و آسان است. این ماده حاوی هیچ حلال یا بوی نامطبوعی نیست. DC-2501R در ویسکوزیته پایین (DC-2501R LV) نیز موجود است. Deco-Coat 2501 Resin یک پوشش سخت و بادوام ایجاد می کند که در برابر رطوبت، حلال ها و مواد آرایشی نفوذ ناپذیر است. این پوشش های منحصر به فرد برای حداکثر دوام و جذابیت زیبایی فرموله شده اند. آنها را می توان در دمای اتاق خشک کرد یا پخت تا یک پوشش "بدون حباب" بدون هیچ گونه قرمزی یا نقص سطحی ایجاد شود. Deco-Coat 2501 Resins چسبندگی عالی به انواع بسترهای مختلف از جمله فلزات آبکاری شده، شیشه، پلاستیک، چوب، بتن، پارچه و غیره از خود نشان می دهند. DC-2501 Resins در رنگ های شفاف و مجموعه ای نامحدود از رنگ های مات و شفاف موجود هستند. ما همچنین پوشش های صدفی، متالیک و اکلیلی را ارائه می دهیم. کاربردها: پوشش اپوکسی برای جواهرات بدلی و مد پوشش های حباب دار صلب روی برگردان ها، برچسب ها، نشان ها و سنجاق های یقه پر کردن رنگ سنجاق های یقه، نشان ها، جاکلیدی ها، پلاک ها و نشان ها پوشش کف و میزهای چوبی پوشش دکوپاژ روی روکش، سرو یا سایر چوب ها

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | مقاوم | - | - |
| | چسبندگی خوب | - | - |
| | سختی خوب | - | - |
| | درخشش بالا | - | - |
| | کم تا هیچ جذب آب | - | - |
| | | | - |

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| | ویسکوزیته پایین | - | |
| | نیمه سخت | - | |
| **کاربردها** | کاربردهای پوشش | - | - |
| | قطعات تزئینی | - | - |
| | جواهرات | - | - |
| | برچسب‌ها | - | - |
| **شکل ظاهری** | شفاف/شفاف | - | - |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویسکوزیته مخلوط ترموست** | cP 2600 | - | - |
| **رنگ** | شفاف/شفاف کدر نیمه شفاف | - | - |
| **نسبت اختلاط وزنی (PBW)** | | - | - |
| | 2.0 | - | - |
| | 1.0 | - | - |
| **چگالی** | | - | - |
| | g/cm³ 0.948 | - | - |
| | g/cm³ 1.15 | - | - |
| **ویسکوزیته** | Pa·s 9.5 | - | - |
| **سختی Shore** | 85 | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.