Etinox® 610

تولیدکننده	.Ercros, S.A	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین ETINOX 610 یک هموپلیمر وینیل کلراید است که از طریق پلیمریزاسیون سوسپانسیونی به دست می آید. خصوصیات: رزین ETINOX 610 یک رزین با وزن مولکولی پایین است که رفتار همجوشی خوبی را در دماهای پایین ارائه می دهد. ETINOX 610 به دلیل چگالی حجمی بالای خود، از سطح بهره وری بالای دستگاه برخوردار است. رزین ETINOX 610 دارای پایداری حرارتی و رنگ اولیه خوبی است و محصولات نهایی با شفافیت بالا ایجاد می کند. کاربردهای پیشنهادی: بطری های قالب گیری شده بادی، تزریقی و اکسترود شده کلندرینگ فیلم ها و ورق های سخت شفاف قالب گیری تزریقی محصولات سخت (اتصالات، جعبه های برقی) اکستروژن پروفیل فوم یا فشرده تک رشته

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پایداری حرارتی خوب	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	هموپلیمر	-	-
	وزن مولکولی پایین	-	-
کاربردها	بطری‌ها	-	-
	فیلم	-	-
	اتصالات	-	-
	تک‌فیلامنت‌ها	-	-
	پروفایل‌ها	-	-
	ورق	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
روش فرآیند	چرخ دنده فرآیند قالب‌گیری دمشی اکستروژن فرآیند قالب‌گیری دمشی تزریقی قالب‌گیری تزریقی اکستروژن پروفایل	- - - - -	- - - - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	0.56 g/cm³	-	ISO 60
ضریب سایش K	58.0	-	ISO 1628-2
اندازه ذرات		- - -	ISO 4610 - -
	% 2.00 % 2.00		
ویسکوزیته مخصوص	0.320	-	ISO 1628-2

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مواد فرار	% 0.20	-	ISO 1269

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.