Etinox® 631P

تولیدکننده	.Ercros, S.A	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین ETINOX 631-P یک هموپلیمر وینیل کلراید است که از طریق پلیمریزاسیون سوسپانسیونی به دست می آید. خصوصیات: رزین ETINOX 631-P یک رزین با وزن مولکولی بالا است که به دلیل خواص مورفولوژیکی و توزیع وزن مولکولی خود، دارای پایداری حرارتی عالی، ژل شدن سریع و همگن و سیالیت خوب در هنگام ذوب شدن است. ETINOX 631 به دلیل چگالی حجمی بالای خود، هنگام پردازش از سطح بهره وری بالایی برخوردار است. کاربردهای پیشنهادی: ETINOX 631-P به ویژه برای ساخت پروفیل های سخت طراحی شده است و با توجه به رنگ خوب رزین پایه، امکان به دست آوردن پروفیل هایی با سطح سفیدی بالا را فراهم می کند، مانند پروفیل های پنجره.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ژل سریع	-	-
	جریان خوب	-	-
	پایداری حرارتی خوب	-	-
	وزن مولکولی بالا	-	-
	سختی بالا	-	-
	هموپلیمر	-	-
کاربردها	پروفایل‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن پروفایل	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	0.56 g/cm³	-	ISO 60
ضریب سایش K	68.0	-	ISO 1628-2
اندازه ذرات		-	ISO 4610
	% 1.50	-	-
	% 2.00	-	-
ویسکوزیته مخصوص	0.448	-	ISO 1628-2

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مواد فرار	% 0.20	-	ISO 1269

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.