Etinox® 650

تولیدکننده	.Ercros, S.A	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین ETINOX 650 یک هموپلیمر وینیل کلراید است که از طریق پلیمریزاسیون سوسپانسیونی به دست می آید. خصوصیات: رزین ETINOX 650 یک رزین با وزن مولکولی بالا و با تخلخل خوب است که جذب عالی هر نوع نرم کننده، ژل شدن سریع و تشکیل یک مخلوط خشک با سیالیت خوب را ایجاد می کند. رزین ETINOX 650 به لطف پایداری حرارتی، شفافیت و عدم وجود چشم ماهی، رنگ اولیه خوبی به محصولات نهایی می دهد. کاربردهای پیشنهادی: ETINOX 650 برای ساخت محصولات پلاستیکی شده از طریق کلندرینگ، اکستروژن یا تزریق (پروفیل ها، فیلم ها، ورق ها، غشاهای حوضچه و غیره) طراحی شده است. رزین ETINOX 650 به دلیل خواص دی الکتریک خود، به ویژه برای ساخت پوشش و عایق کابل های برق توصیه می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ژل سریع	-	-
	جریان خوب	-	-
	پایداری حرارتی خوب	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	وزن مولکولی بالا	-	-
	هموپلیمر	-	-
	متخلخل	-	-
کاربردها	پوشش کابل	-	-
	عایق الکترونیکی	-	-
	فیلم	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	غشاءها پروفایل‌ها ورق	- - -	- -
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
روش فرآیند	چرخ دنده اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	0.47 g/cm³	-	ISO 60
ضریب سایش K	70.0	-	ISO 1628-2
اندازه ذرات		- - -	ISO 4610 - -
	% 1.50 % 2.00		
ویسکوزیته مخصوص	0.476	-	ISO 1628-2

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مواد فرار	% 0.20	-	ISO 1269

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.