UmaPET CL

تولیدکننده	Ester Industries .Ltd	**دسته بندی**	PET
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ویژگی‌های کلیدی UmaPET CL یک فیلم رنگ زرد طلایی بدون درمان است. این فیلم دارای خواص حرارتی، مکانیکی و سطحی خوب به همراه قابلیت پردازش عالی است. کاربردها این فیلم به طور گسترده‌ای برای برنامه‌های پتو بقا پس از متالیزه شدن استفاده می‌شود. این فیلم برای بسته‌بندی انعطاف‌پذیر و برنامه‌های متالیزه برای انواع برنامه‌های بسته‌بندی و دکوری مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت پردازش خوب پایان سطح خوب قابل فلز شدن	- - -	- - -
کاربردها	قطعات تزئینی فیلم بسته‌بندی	- - -	- - -
شکل ظاهری	زرد	-	-
اشکال	فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)		-	ASTM D1204
	% 2.0	-	-
	% 0.40	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک		-	ASTM D1894
	0.45	-	-
	0.50	-	-
ضخامت فیلم - تست شده	µm 12	mil 0.4724	-
ضخامت فیلم - پیشنهادی / موجود	µm 12	-	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 186	psi 26977.07	-
	MPa 196	psi 28427.45	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 100	-	-
	% 90	-	-
بازدهی (Yield)	m²/kg 59.5	-	Internal Method

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کشش ترشوندگی	dyne/cm 44	-	ASTM D2578

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کدورت (Haze)	% 3.0	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.