NEOFLON™ EC-6511

تولیدکننده	DAIKIN AMERICA, INC.	**دسته بندی**	ETFE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

فلوئوروپلاستیک ETFE (کوپلیمر تترافلورواتیلن و اتیلن) دارای کارایی و انعطاف‌پذیری بسیار آسان و همچنین خواص الکتریکی و شیمیایی عالی است. ETFE به دلیل خواص شیمیایی، حرارتی و الکتریکی برتر خود، علاوه بر چقرمگی مکانیکی (عمر حفظ انعطاف‌پذیری)، در طیف گسترده‌ای از شرایط کاربرد پیدا می‌کند. پودرهای پوشش NEOFLON EFTE با پرایمرهای مقاوم در برابر حرارت مناسب برای اطمینان از حفظ چسبندگی قوی، طیف گسترده‌ای از نیازها را در بسیاری از زمینه‌ها برآورده می‌کنند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی خوب	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	خواص الکتریکی خوب	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	پایان سطح خوب	-	-
	سختی خوب	-	-
	درخشش بالا	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-

کاربردها

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	کاربردهای پوشش لایه‌ها	- -	- -
شکل ظاهری	سفید	-	-
اشکال	پودر	-	-
روش فرآیند	پوشش اسپری الکترواستاتیک	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	0.55 to 0.95 g/cm³	-	-
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	6.0 to 20 g/10 min	-	-
اندازه ذرات	15.0 to 110 µm	4.33 - 0.5906 mil	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت پوشش	0.300 to 2.00 mm	0.07874 - 0.01181 in	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.