NEOFLON™ EC-6820

تولیدکننده	DAIKIN AMERICA, INC.	**دسته بندی**	ETFE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

فلوئوروپلاستیک ETFE (کوپلیمر تترا فلوئورواتیلن و اتیلن) دارای کارایی و انعطاف پذیری بسیار آسان و همچنین خواص الکتریکی و شیمیایی عالی است. به دلیل خواص شیمیایی، حرارتی و الکتریکی برتر، علاوه بر چقرمگی مکانیکی (طول عمر حفظ انعطاف پذیری)، ETFE در طیف گسترده ای از شرایط کاربرد دارد. پودرهای پوشش NEOFLON EFTE با پرایمرهای مقاوم در برابر حرارت مناسب، طیف گسترده ای از نیازها را در بسیاری از زمینه ها برآورده می کنند تا از حفظ چسبندگی قوی اطمینان حاصل شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی خوب	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	خواص الکتریکی خوب	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	پایان سطح خوب	-	-
	سختی خوب	-	-
	درخشش بالا	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-

کاربردها

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	کاربردهای پوشش لایه‌ها	- -	- -
شکل ظاهری	سفید	-	-
اشکال	پودر	-	-
روش فرآیند	پوشش	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	0.70 to 1.00 g/cm³	-	-
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	19 to 36 g/10 min	-	-
اندازه ذرات	150 to 270 µm	5.91 - 10.63 mil	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت پوشش	0.500 to 5.00 mm	0.01969 - 0.1969 in	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.