NEOFLON™ EP-610AS

تولیدکننده	Daikin Fluorochemicals .Co., Ltd (China)	**دسته بندی**	ETFE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NEOFLON ETFE یک کوپلیمر از تترا فلوئورواتیلن و اتیلن است و کمترین وزن مخصوص را در بین تمام فلوئوروپلیمرها دارد. در مقایسه با PTFE و FEP، دارای ویژگی های برتری در قابلیت پردازش مذاب و خواص مکانیکی است و دارای خواص الکتریکی و شیمیایی خوبی است. برای کاربردهایی که نیاز به چقرمگی مکانیکی، مقاومت شیمیایی، مقاومت در برابر حرارت و خواص الکتریکی آن دارد مناسب است. ویژگی ها درجه آنتی استاتیک. مناسب برای قالب گیری اکستروژن.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	آنتی‌استاتیک	-	-
	کوپلیمر	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	خواص الکتریکی خوب	-	-
	سختی خوب	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
وزن مخصوص	1.85 g/cm³	-	-
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	4.0 to 12 g/10 min	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.