NEOFLON™ EP-7000

تولیدکننده	DAIKIN AMERICA, INC.	**دسته بندی**	ETFE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ETFE EP-7000 یک فلوئوروپلیمر است که به طور خاص برای صنعت خودرو طراحی شده است. این رزین مقاومت بسیار خوبی در برابر نفوذ هیدروکربن ها دارد و به خوبی به انواع پلاستیک ها بدون چسب یا اچ می چسبد. ETFE EP-7000 را می توان به راحتی به لوله های چند لایه هم اکسترود کرد و مزایای زیر را برای کاربردهای خودرو ارائه می دهد: مقاومت عالی در برابر نفوذ هیدروکربن ها افزایش مقاومت در برابر دما مقاومت شیمیایی عالی هم اکستروژن با رزین های دیگر (نایلون ها، ETFE، EFEP) بدون چسب یا اچ مقاومت در برابر ضربه سرد

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی خوب	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
	مقاوم در برابر هیدروکربن	-	-
	مقاومت در برابر ضربه دما پایین	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
	لوله‌کشی	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	هم‌اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.76 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	15 to 25 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	30.0 to 50.0 MPa	4351.14 - 7251.9 psi	ASTM D3159
ازدیاد طول کششی	370 to 530 %	-	ASTM D3159

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	255 C°	491.0 F°	DSC

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت در برابر نفوذ	2.5 g·mm/m²/atm/24 hr	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.