EVERLON® TAC-50C

تولیدکننده	,.Ever Polymer Co .Ltd	**دسته بندی**	SEBS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

گرید اتصال ویژه: بر پایه SEBS، با چسبندگی خوب برای تزریق دوبل. همه دارای گواهینامه UL هستند. قالب گیری درج: قادر به اتصال با ABS، PC، PC/ABS، PMMA، AS، PBT، PETG، PA (NYLON) است. با قابلیت هوازدگی عالی، پایداری UV و انعطاف پذیری عالی. مناسب برای کامپیوتر، MP3، تلفن همراه، دوربین، PDA، ماوس و غیره.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی	-	-
	چسبندگی خوب	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر آب و هوا	-	-
کاربردها	چرخ دنده‌ها	-	-
	تلفن‌های همراه	-	-
	اجزاء کامپیوتری	-	-
	قطعات الکتریکی	-	-
	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.898 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	50	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	7.35 MPa	1066.03 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	600 %	-	ASTM D412
استحکام پارگی	53.9 kN/m	-	ASTM D624

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	-40.0 C°	-40.0 F°	ASTM D746

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.