VESTOSINT® 1121 colored

تولیدکننده	Evonik Industries AG	**دسته بندی**	Nylon 12
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

VESTOSINT 1121 رنگی یک پودر پلی آمید 12 است که برای پوشش بستر سیال همه منظوره مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کاربردهای پوشش	-	-
شکل ظاهری	رنگ نامشخص	-	-
اشکال	پودر	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.02 g/cm³	-	ISO 1183
چگالی ظاهری	g/cm³	-	ISO 60
جذب آب			ISO 62 -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	-
	% 1.9	-	-
	% 1.3	-	
	% 0.50	-	
توزیع اندازه ذرات		-	ISO 4610
	%wt	-	-
	%wt	-	-
	%wt 100.0	-	-
سختی Shore	75	-	ISO 868
سختی فرورفتگی ساچمه	MPa 90.0	psi 13053.42	ISO 2039-1

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa 43.0	psi 6236.63	ISO 527-2
کرنش کششی		-	ISO 527-2
	% 6.0	-	-
	%	-	-
مقاومت سایش Taber	mg	-	ASTM D1242

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب (DSC)	C° 176	F° 348.8	ISO 3146
CLTE	1.1E-4 cm/cm/°C	-	ISO 11359-2
گرمای ویژه	J/kg/°C 2350	-	DIN 53765
رسانندگی گرمایی	to 0.29 W/m/K 0.23	-	DIN 52612

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	1.0E+14 ohms·cm	-	IEC 60093
استحکام الکتریکی	90 kV/mm	-	IEC 60243-1

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.