VESTOSINT® 1301 white

تولیدکننده	Evonik Industries AG	**دسته بندی**	Nylon 12
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پودر پوشش بستر سیال پلی آمید VESTOSINT 1301 12 سفید، پودر پوشش بستر سیال مبتنی بر پلی آمید 12 است. این ماده برای پوشش قطعات با دیواره‌های نازک بسیار مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کاربردهای پوشش	-	-
شکل ظاهری	سفید	-	-
اشکال	پودر	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.06 g/cm³	-	ISO 1183
چگالی ظاهری	g/cm³	-	ISO 60
جذب آب			ISO 62 -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	-
	% 1.7	-	-
	% 1.2	-	
	% 0.50	-	
توزیع اندازه ذرات		-	ISO 4610
	%wt	-	-
	%wt	-	-
	%wt 100.0	-	-
سختی Shore	75	-	ISO 868
سختی فرورفتگی ساچمه	MPa 101	psi 14648.84	ISO 2039-1

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت سایش Taber	mg	-	ASTM D1242

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب (DSC)	C° 176	F° 348.8	ISO 3146
CLTE	1.0E-4 cm/cm/°C	-	ISO 11359-2
گرمای ویژه	J/kg/°C 2270	-	DIN 53765
رسانندگی گرمایی	to 0.27 W/m/K 0.22	-	DIN 52612

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	1.0E+15 ohms·cm	-	IEC 60093
استحکام الکتریکی	kV/mm 85	-	IEC 60243-1

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.