Vistalon™ 2502

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	EPDM
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Vistalon 2502 EPDM یک پلیمر مونی کم با محتوای اتیلن کم و محتوای دی ان متوسط است. این پلیمر دارای توزیع وزن مولکولی گسترده است و می تواند به قابلیت پردازش ترکیبی عالی دست یابد، حتی بدون افزودن نرم کننده ها. برای قطعات ترمز، مهر و موم های دقیق، واشرها، ورق های فوم قالب گیری شده، اتصالات الکتریکی، دوک های شیلنگ و سایر مقالات قالب گیری شده مناسب است. همچنین می تواند به عنوان یک نرم کننده پلیمری در مخلوط های سایر پلیمرهای با ویسکوزیته بالا استفاده شود.

مشخصات فنی

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Mooney	MU 26	-	ASTM D1646
محتوای اتیلن	%wt 49.0	-	ASTM D3900
محتوای ENB	%wt 4.2	-	ASTM D6047

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست

-

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.