Vistalon™ 785

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	EPM
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Vistalon 785 لاستیک اتیلن پروپیلن یک کوپلیمر آمورف از اتیلن و پروپیلن، با ویسکوزیته مونی کم و محتوای اتیلن کم و توزیع وزن مولکولی باریک است. می توان از آن برای اصلاح پلاستیک ها (مانند تولید TPO) استفاده کرد و مواد اولیه به صورت بلوک های لاستیکی به فروش می رسند.

مشخصات فنی

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Mooney	MU 30	-	ASTM D1646
محتوای اتیلن	%wt 49.0	-	ASTM D3900

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-		-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.