ExxonMobil™ HDPE HD 6605.70

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

HD 6605.70 یک کوپلیمر اتیلن است که دارای توزیع وزن مولکولی باریک به طور خاص برای کاربردهای مختلف قالب‌گیری تزریقی توسعه یافته است. ویژگی‌های آن شامل مقاومت عالی در برابر ترک‌های تنش محیطی و تعادل خوب سختی-سختی است. این محصول برای اقلام ایده‌آل که نیاز به خواص فیزیکی بالا در محیط‌های دمای پایین دارند، مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	کمرنگ شدن ضد دود	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	5.0 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	24.0 hr	-	ASTM D1693B

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 23.3	psi 3379.39	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 1130 MPa 973	- psi 163892.94 psi 141121.97	ASTM D790B ASTM D790B ASTM D790B
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 55	ft·lb/in 1.03	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 69.1 C° 42.4	- F° 156.38 F° 108.32	- ASTM D648 ASTM D648B
دمای ذوب پیک	C° 130	F° 266.0	ASTM D3418

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		- -	- -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.