ExxonMobil™ HDPE HD 6714.17

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

HD 6714 یک کوپلیمر هگزن با وزن مولکولی باریک است که برای طیف گسترده ای از کاربردهای قالب گیری تزریقی طراحی شده است که نیاز به پردازش آسان و خواص چقرمگی خوب دارد. این رزین به طور ایده آل برای مقالاتی مناسب است که نیاز به تاب برداشتن کم، سطوح براق و عملکرد ضربه خوب در دمای سرد دارند.

مشخصات فنی

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	14 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	3.00 hr	-	ASTM D1693B

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	24.8 MPa	3596.94 psi	ASTM D638

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی		-	ASTM D790
	MPa 1240	psi 179847.12	ASTM D790
	MPa 1100	psi 159541.8	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 41	ft·lb/in 0.7679	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	ASTM D648
	C° 71.0	F° 159.8	ASTM D648
	C° 45.0	F° 113.0	ASTM D648
دمای ذوب پیک	C° 129	F° 264.2	ASTM D3418

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-
		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.