ExxonMobil™ HDPE HD 7800P

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

HD7800P یک کوپلیمر پلی‌اتیلن با چگالی بالا از درجه لوله لمینت است که دارای سفتی و مقاومت در برابر ترک‌های تنش عالی است. این ماده با استاندارد AASHTO M294 مطابقت دارد یا از آن فراتر می‌رود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	تثبیت کننده حرارتی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.953 g/cm³	-	ASTM D4883
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)		-	ASTM D1238
	0.25 g/10 min	-	ASTM D1238
	30 g/10 min	-	ASTM D1238
NCLS	hr	-	ASTM F2136

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 28.0	psi 4061.06	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 970	psi 140686.86	ASTM D790

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.