ExxonMobil™ LDPE LD 165BW1

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

LD 165BW1 یک LDPE با شاخص جریان مذاب کسری است، با خواص نوری متوسط.

مشخصات فنی

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 221	psi 32053.4	ASTM D882
	MPa 299	psi 43366.36	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 12.6	psi 1827.48	ASTM D882
	MPa 12.1	psi 1754.96	ASTM D882
	MPa 31.3	psi 4539.69	ASTM D882
	MPa 27.2	psi 3945.03	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 160	-	ASTM D882
	% 650	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 170	oz 6.0	ASTM D1709

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	120 g	4.23 oz	ASTM D1922
	120 g	4.23 oz	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	38	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	16 %	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-
		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.