ExxonMobil™ LDPE LD 252

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

LD 252 یک گرید پوشش اکستروژن پلی اتیلن با چگالی کم و خلوص بالا است که به طور ویژه برای برآوردن الزامات زیست محیطی برای کاهش دود ساطع شده در طول تبدیل پلاستیک توسعه یافته است. این گرید دارای: گرید فراریت کم، کاهش دود ساطع شده در طول اکستروژن با دمای بالا (در مقایسه با پلی اتیلن با چگالی کم استاندارد تا 20% کاهش یافته است)، تعادل انقباض/کشش خوب، کاهش حاشیه لبه و در نتیجه کاهش ضایعات. -عملکرد جداسازی خوب، به ویژه برای بخار آب، مانند اهداف بسته بندی تکه ای (شکر، نمک و غیره)، عملکرد حسی خوب، بدون بو و مزه.

مشخصات فنی

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	3.8 g/10 min	-	ASTM D1238

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-		-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.