ExxonMobil™ LDPE LD 317.09

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین ExxonMobil LD 317.09 یک رزین فیلم با شاخص جریان مذاب کسری و 6٪ (کسر جرمی) کوپلیمر وینیل استات است. رزین ساخته شده از LD 317.09 دارای استحکام ضربه، خواص کششی و استحکام حرارتی عالی است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	LD 317.09: تثبیت‌کننده حرارتی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.30 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوای وینیل استات	6.0 %wt	-	ExxonMobil Method

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 126	psi 18274.79	ASTM D882
	MPa 148	psi 21465.62	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 32.3	psi 4684.73	ASTM D882
	MPa 31.5	psi 4568.7	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 300	-	ASTM D882
	% 620	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 490	oz 17.28	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 130	oz 4.59	ASTM D1922
	g 97	oz 3.42	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	66	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 6.1	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.