ExxonMobil™ LDPE LD 617.LN

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

LD 617.LN یک رزین هموپلیمر پلی اتیلن با چگالی کم و سیالیت بالا با قابلیت پردازش، انعطاف پذیری و ظاهر عالی است. این رزین چند منظوره یک ماده مهندسی با عملکرد بالا است که برای ظروف خانگی، درب بطری ها، درپوش ها و کنسانتره ها استفاده می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.919 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	26 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر		-	ASTM D2240
	86	-	ASTM D2240
	42	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D638
	MPa 11.0	psi 1595.42	ASTM D638
	MPa 7.58	psi 1099.39	ASTM D638
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D638
	% 30	-	ASTM D638
	% 120	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 235	psi 34083.93	ASTM D790
ضربه پرتاب وزنه ابزاری		-	ASTM D3763
	J 19.0	-	ASTM D3763
	J 16.3	-	ASTM D3763

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 84.0	F° 183.2	ASTM D1525

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.