ExxonMobil™ LDPE LD 637.LI

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

LD 637.LI یک هموپلیمر پلی اتیلن کم چگالی با شاخص جریان مذاب بالا است که برای قالب گیری تزریقی یا اهداف دانه بندی که نیاز به سیالیت بالا دارند استفاده می شود. می توان از آن به طور ایده آل برای درب های پیچی و درب های آسان بازشو استفاده کرد. همچنین می توان از آن برای اختلاط و تغلیظ استفاده کرد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	عامل لغزش (550 ppm)	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	40 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر		-	ASTM D2240
	88	-	ASTM D2240
	43	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D638
	MPa 12.3	psi 1783.97	ASTM D638
	MPa 7.58	psi 1099.39	ASTM D638
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D638
	% 30	-	ASTM D638
	% 110	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 279	psi 40465.6	ASTM D790
ضربه پرتاب وزنه ابزاری		-	ASTM D3763
	J 21.7	-	ASTM D3763
	J 19.0	-	ASTM D3763

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 86.0	F° 186.8	ASTM D1525

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.