ExxonMobil™ LLDPE LL 4004EL Wire&Cable

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

LL 4004EL یک پلی اتیلن خطی با چگالی کم C4 Ziegler-Natta است که به ویژه برای تولید عایق های کابل ولتاژ پایین با استفاده از فرآیند اتصال عرضی سیلان یک مرحله ای یا دو مرحله ای توسعه یافته است. مقادیر ناکافی آنتی اکسیدان ها و مهارکننده های مس باید اضافه شود تا محصول الزامات پیری خاص را برآورده کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	تثبیت کننده حرارتی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	3.5 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	52	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D638
	MPa 16.0	psi 2320.61	ASTM D638
	MPa 11.0	psi 1595.42	ASTM D638
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D638
	% 14	-	ASTM D638
	% 610	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 440	psi 63816.72	ASTM D790

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	ohms·cm	-	ASTM D257
ثابت دی‌الکتریک	2.30	-	ASTM D150
ضریب تلفات		-	ASTM D150

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.