Exceed™ 1012 HA mVLDPE

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	mPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین EXCEED 1012 HA یک کوپلیمر متالوسن اتیلن-هگزن است. فیلم‌های ساخته شده از این رزین‌ها دارای چقرمگی عالی در دمای پایین، مقاومت در برابر ضربه و سوراخ شدن هستند. این خواص استحکام برتر، همراه با عملکرد عالی در آب‌بندی حرارتی و چسبندگی گرم، این محصول را به یک رزین فیلم بسته‌بندی بسیار متنوع تبدیل می‌کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	کمک‌پردازش	-	-
	تثبیت کننده حرارتی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 118	psi 17114.48	ASTM D882
	MPa 125	psi 18129.75	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 6.97	psi 1010.91	ASTM D882
	MPa 6.77	psi 981.91	ASTM D882
	MPa 57.2	psi 8296.17	ASTM D882
	MPa 55.2	psi 8006.1	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 450	-	ASTM D882
	% 600	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g	-	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 200	oz 7.05	ASTM D1922
	g 310	oz 10.93	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	30	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 24	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-
		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.