Exceed™ 1012 mVLDPE Formulated

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	mPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلی اتیلن بسیار کم چگالی متالوسن Eddene 1012 یک کوپلیمر متالوسن اتیلن-هگزن است. فیلم ساخته شده از رزین پلی اتیلن بسیار کم چگالی متالوسن Eddene 1012 دارای چقرمگی عالی در دمای پایین، مقاومت در برابر ضربه و مقاومت در برابر سوراخ شدن است. این خواص استحکام عالی و آب‌بندی حرارتی خوب و ویسکوزیته گرم، آن را به یک رزین فیلم بسته‌بندی جهانی تبدیل می‌کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	Exceed 1012MJ: کمک پردازش؛ عامل ضد کلوخه (4500 ppm)؛ تثبیت کننده حرارتی Exceed 1012MK: کمک پردازش؛ عامل ضد کلوخه (5000 ppm)؛ تثبیت کننده حرارتی؛ عامل لغزنده (1000 ppm)	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 119	psi 17259.52	ASTM D882
	MPa 133	psi 19290.05	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 7.03	psi 1019.62	ASTM D882
	MPa 7.36	psi 1067.48	ASTM D882
	MPa 54.7	psi 7933.58	ASTM D882
	MPa 48.1	psi 6976.33	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 460	-	ASTM D882
	% 580	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 500	oz 17.64	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 210	oz 7.41	ASTM D1922
	g 330	oz 11.64	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	45	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 15	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.