Exceed™ 1018HA

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	mPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Edge 1018HA یک کوپلیمر متالوسن اتیلن-هگزن است. فیلم ساخته شده از Edge 1018HA دارای استحکام کششی عالی، مقاومت در برابر ضربه و مقاومت در برابر سوراخ شدن است. این خواص استحکام عالی، همراه با خواص کششی خوب، آن را به یک رزین فیلم بسته بندی جهانی تبدیل می کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	کمک‌پردازش	-	-
	تثبیت کننده حرارتی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 184	psi 26686.99	ASTM D882
	MPa 203	psi 29442.71	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 9.46	psi 1372.06	ASTM D882
	MPa 9.69	psi 1405.42	ASTM D882
	MPa 58.4	psi 8470.22	ASTM D882
	MPa 52.8	psi 7658.01	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 480	-	ASTM D882
	% 640	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 590	oz 20.81	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 250	oz 8.82	ASTM D1922
	g 430	oz 15.17	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	28	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 29	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.