ExxonMobil™ PP3155E3

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

یک رزین هموپلیمر طراحی شده برای فناوری اسپان باند. این رزین عملکرد بسیار خوبی دارد، برای ریسندگی یکنواخت و مداوم مناسب است و می تواند پارچه های با کیفیت بالا را با سرعت بالا ریسندگی کند. حاوی بسته های تثبیت کننده است که به طور ویژه برای مقاومت در برابر محو شدن گاز فرموله شده اند و برای پارچه های نبافته و محصولات فیلامنتی مناسب هستند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت در برابر کمرنگ شدن گاز	-	-
	قابلیت کار، خوب	-	-
کاربردها	پارچه غیر بافته باند چرخشی	-	-
	مراقبت شخصی	-	-
	کاربرد صنعتی	-	-
	الیاف	-	-
	لوازم پزشکی/پرستاری	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	ذره	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	غیر بافته‌های باند چرخشی اکستروژن فیلامنت	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	36 g/10 min	-	ASTM D1238

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-		-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.