Vistamaxx™ 3000

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Vedamel 3000 پلیمر با کارایی بالا یک الاستومر مبتنی بر الفین است که توسط ExxonMobil Chemical با استفاده از فناوری کاتالیزوری متالوسن اختصاصی تولید می شود. این پلیمر دارای خاصیت ارتجاعی متوسط است، پردازش آن آسان است و با پلیمرهای مختلف مبتنی بر هیدروکربن سازگار است. به صورت گرانول عرضه می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	بسته‌بندی فیلم‌ها ترکیبی	- - -	- - -
انطباق با RoHS	مطابقت با RoHS	-	-
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.873 g/cm³	-	ASTM D1505

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	3.6 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	33	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D638
	5.22 MPa	757.1 psi	ASTM D638
	17.1 MPa	2480.15 psi	ASTM D638
	4.59 MPa	665.72 psi	ASTM D638
	4.51 MPa	654.12 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D638
	48 %	-	ASTM D638
	1900 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	59.3 MPa	8600.75 psi	ASTM D790
استحکام پارگی	62.3 kN/m	-	ASTM D624

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-
		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.