Vistamaxx™ 3980FL

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Vedamel 3980FL پلیمر با کارایی بالا یک الاستومر مبتنی بر الفین است که عمدتاً از مونومر تکرار شونده پلی پروپیلن ایزوتاکتیک و اتیلن توزیع شده به صورت تصادفی تشکیل شده است. این پلیمر با استفاده از فناوری کاتالیزور متالوسن اختصاصی ExxonMobil Chemical تولید می شود. "FL" به این معنی است که این محصول از نظر نقاط کریستالی، تست ظاهر فیلم ExxonMobil Chemical را گذرانده است و الزامات کاربردهای فیلم با کارایی بالا ("استاندارد A") را برآورده می کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	بسته‌بندی فیلم‌ها ترکیبی	- - -	- - -
انطباق با RoHS	مطابقت با RoHS	-	-
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.878 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	3.7 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	40	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D638
	6.76 MPa	980.46 psi	ASTM D638
	17.2 MPa	2494.65 psi	ASTM D638
	5.64 MPa	818.01 psi	ASTM D638
	5.65 MPa	819.46 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D638
	30 %	-	ASTM D638
	1700 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	110 MPa	15954.18 psi	ASTM D790
استحکام پارگی	81.3 kN/m	-	ASTM D624

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-
		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.