Vistamaxx™ 8880

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Vistamaxx 8880 در درجه اول از واحدهای تکرار شونده پروپیلن ایزوتاکتیک با توزیع اتیلن تصادفی تشکیل شده است و با استفاده از فناوری کاتالیزور متالوسن اختصاصی ExxonMobil تولید می شود. ویسکوزیته بسیار پایینی دارد که امکان استفاده از آن را در چسب های ذوب داغ (HMAs) و به عنوان کمک فرآیند یا اصلاح کننده ویسکوزیته در کاربردهای اکستروژن و قالب گیری تزریقی فراهم می کند و ویژگی های جریان بهبود یافته ای را ارائه می دهد که می تواند منجر به بهبود کارایی و زمان چرخه شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	ترکیبی چسب	- -	- -
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	ترکیبی اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	53	-	ASTM D2240

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-
		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.