Exxelor™ VA 1803

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	Polyester, TP
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Exxelor VA 1803 رزین پلیمر یک کوپلیمر اتیلن با عملکرد آنیدرید مالییک است که با تکنولوژی اکستروژن واکنشی تولید می‌شود. زنجیره اصلی کاملاً اشباع شده آن ثبات حرارتی و اکسیداتیو عالی را به ارمغان می‌آورد که مقاومت در برابر آب و هوا را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، زمانی که با پلیمرهای مهندسی (مانند پلی‌آمیدها) مخلوط می‌شود، ویژگی‌های آمورف آن باعث می‌شود که هنوز هم تحت شرایط دمای بسیار پایین دارای مقاومت در برابر ضربه باشد. این برند برای: تنظیم مقاومت در برابر ضربه در تمام دامنه پلی‌آمیدها زمانی که دما به -40 درجه سانتی‌گراد می‌رسد (مربوط به مقدار اصلاح‌کننده اضافه شده در مخلوط). ارائه بهترین تعادل بین سفتی و عملکرد در دماهای پایین در مخلوط‌های پلی‌آمید. - تنظیم مقاومت در برابر ضربه در سایر ترموپلاستیک‌های مهندسی و پلیمرهای فنی (با یا بدون الیاف شیشه، پرکننده‌ها و غیره). دستیابی به سازگاری متقابل بین پلی‌اولفین‌ها و پلیمرهای قطبی‌تر که می‌توانند با آنیدرید مالییک تعامل داشته باشند.

مشخصات فنی

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)		-	ASTM D1238, ISO 1133
	22 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133
	3.3 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133

نوری			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
شاخص زردی	YI	-	ASTM E313

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
نامشخص		-	-
		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.