Exxelor™ VA 1840

تولیدکننده	ExxonMobil Chemical	**دسته بندی**	Polyester, TP
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین پلیمری Exxelor VA 1840 یک کوپلیمر اتیلن عامل دار شده با انیدرید مالئیک نیمه کریستالی با جریان پذیری بالا است که با فناوری اکستروژن واکنشی تولید می شود. زنجیره اصلی کاملاً اشباع آن پایداری حرارتی و اکسیداسیونی عالی را به ارمغان می آورد که مقاومت در برابر آب و هوا را افزایش می دهد. علاوه بر این، هنگامی که با پلیمرهای مهندسی (مانند پلی آمیدها) مخلوط می شود، ویژگی های الاستیک آن مقاومت در برابر ضربه بالایی را در دمای اتاق و شرایط دمای پایین ایجاد می کند. این برند برای موارد زیر طراحی شده است: تنظیم مقاومت در برابر ضربه طیف کاملی از پلی آمیدها زمانی که دما به اندازه -20 درجه سانتیگراد پایین است (مربوط به مقدار اصلاح کننده اضافه شده در مخلوط). تنظیم مقاومت در برابر ضربه سایر ترموپلاستیک های مهندسی و پلیمرهای فنی (با یا بدون الیاف شیشه، پرکننده ها و غیره). دستیابی به سازگاری متقابل بین پلی الفین ها و پلیمرهای قطبی تری که می توانند با انیدرید مالئیک تعامل داشته باشند.

مشخصات فنی

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	8.0 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133

نوری			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
شاخص زردی	YI	-	ASTM E313

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
نامشخص		-	-
		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.