Ethylplus 619 LD

تولیدکننده	Fainplast Compounds S.r.l	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Ethylplus طیف وسیعی از ترکیبات پلی اتیلن و بدون هالوژن است که به طور ویژه برای کاربردهایی طراحی شده اند که به خواص ترمومکانیکی برتر، مقاومت حرارتی برجسته و خواص الکتریکی بالا نیاز دارند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	خواص الکتریکی خوب قابلیت پردازش خوب بدون هالوژن مقاومت حرارتی بالا	- - - -	- - - -
کاربردها	کاربردهای سیم و کابل پوشش سیم	- -	- -
شکل ظاهری	سیاه	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.933 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.35 g/10 min	-	ISO 1133
سختی Shore	46	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa	-	ISO 527-2/50
کرنش کششی	%	-	ISO 527-2/50

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	ohms·cm	-	ASTM D257

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.