Favorite EVA600

تولیدکننده	Favorite Plastics	**دسته بندی**	EVA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Favorite EVA600 یک محصول کوپلیمر اتیلن وینیل استات (EVA) است. این محصول در آمریکای شمالی در دسترس است. کاربردهای Favorite EVA600 شامل کاربردهای تماس با مواد غذایی و کاربردهای پوشش است. ویژگی‌ها شامل: اصلاح ضربه، مقاومت در برابر سوراخ شدن.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	تغییر دهنده ضربه‌ای	-	-
ویژگی‌ها	تغییر یافته ضربه‌ای مقاوم در برابر سوراخ شدن	- -	- -
کاربردها	لمینت‌ها غیر خاص برای کاربردهای غذایی	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.930 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک	0.11	-	ASTM D1894
ضخامت فیلم - تست شده	38 µm	1.5 mil	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	17.9 MPa	2596.18 psi	-
	19.3 MPa	2799.23 psi	-
ازدیاد طول کششی	710 %	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	180 g	6.35 oz	ASTM D1709

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	67	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	6.0 %	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.