Favorite LL303

تولیدکننده	Favorite Plastics	**دسته بندی**	LDPE+LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

LL303 ترکیبی از LLDPE و LDPE است که برای کشیده شدن به ضخامت‌های نازک در عین حفظ استحکام طراحی شده است. این محصول دارای لغزش کم است و برای اهداف لمینیت در نظر گرفته شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	نرمی پایین خوبی جداسازی	- -	- -
کاربردها	لمینت	-	-
اشکال	فیلم‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.921 g/cm³	-	ASTM D1505

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک	0.30	-	ASTM D1894
ضخامت فیلم - تست شده	13 µm	0.5118 mil	-
استحکام کششی	27.6 MPa	4003.05 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی	600 %	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	50 g	1.76 oz	ASTM D1709

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	57	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	4.5 %	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.