Favorite LL515

تولیدکننده	Favorite Plastics	**دسته بندی**	LDPE+LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

LL515 ترکیبی از LDPE و LLDPE است که دارای خواصی است که برخی از مزایای هر نوع رزین را در خود جای داده است. کاربردهای نهایی شامل کیسه‌های خرید، سایر کیسه‌های کالاهای نرم و لمینیت است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	لمینت کیسه‌ها	- -	- -
اشکال	فیلم‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.922 g/cm³	-	ASTM D1505

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک	0.16	-	ASTM D1894
ضخامت فیلم - تست شده	32 µm	1.26 mil	-
استحکام کششی	21.9 MPa	3176.33 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی	680 %	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	160 g	5.64 oz	ASTM D1709

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	66	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	9.0 %	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.